


CONSTRUYENDO CONFIANZA

# HOJA TECNICA DE PRODUCTO
# Binda® Boquilla Acrílico

## EMBOQUILLADOR ACRÍLICO EN COLOR PARA ENCHAPES.

**DESCRIPCION**

**Binda Boquilla Acrílico** es un mortero impermeable en color mejorado con acrílico, para emboquillar juntas o uniones entre enchapes.

**USOS**

Como relleno de juntas entre enchapes o baldosas de baja absorción tipo Porcelanato (tablón y gres) o enchapes sobre sistemas livianos (Drywall) en interiores y exteriores.

**VENTAJAS**

- Listo para usar.
- Puede usarse en exteriores
- Producto fácil de mezclar y aplicar.
- Monocomponente
- Es impermeable.
- Excelente adherencia y resistencia mecánica.
- No se fisura.

**MODO DE EMPLEO**

**Preparación de superficie:**
La superficie debe estar sana, limpia, libre de grasa, pintura u otras sustancias extrañas.
**Preparación del producto:**
En un recipiente adecuado verter la mitad del agua de amasado agregar el **Binda Boquilla Acrílico**, mezclar y agregar el agua restante hasta obtener la consistencia requerida. Se recomienda una dosificación en volumen de 3 partes de **Binda Boquilla Acrílico** con una parte de agua.
**Aplicación:**
Para realizar un excelente trabajo, instale sus enchapes de baja absorción tipo Porcelanato con SikaCeram B.A o enchapes sobre sistemas livianos con Sika Ceram S.L. Una vez colocado el enchape y fraguado el adhesivo, aplique el Binda Boquilla Acrílico con una espátula de caucho sobre toda la superficie, ejerciendo presión en las juntas. Limpie los excesos con una estopa o esponja húmeda aproximadamente 10 minutos después de la aplicación. La junta debe quedar uniforme y sin poros.

**Consumo aproximado:** dependiendo del tamaño y espesor de enchape: (en kg/m$^2$)

| Formato enchape | Ancho junta | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm |
| 10 x 10 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.20 |
| 20 x 20 | 0.16 | 0.32 | 0.49 | 0.64 |
| 30 x 30 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 |
| 40 x 40 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.34 |
| 50 x 50 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.28 |
| 60 x 60 | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0.24 |

**DATOS TECNICOS**

Aspecto: Polvo.
Colores: Blanco y Beige

| | |
|---|---|
| **PRECAUCIONES** | En pisos, proteja el área emboquillada del polvo y arena, cubriéndola con plástico o cartón después de su aplicación.<br>La cantidad de agua que se debe agregar al **Binda Boquilla Acrílico** debe ser máximo la tercera parte de la cantidad de producto, ya que el exceso de agua reduce la adherencia y la resistencia e la boquilla, generando problemas de desprendimiento.<br>Para la aplicación del **Binda Boquilla Acrílico** en pisos, proteja el área emboquillada del polvo y arena, cubriéndola con plástico o cartón después de su aplicación. |
| **MEDIDAS DE SEGURIDAD** | Manténgase fuera del alcance de los niños.<br>Usar guantes de caucho para su manejo. |
| **PRESENTACION** | Bolsas: 2 y 10 kg. |
| **ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE** | El tiempo de almacenamiento es de seis (6) meses en lugar fresco, bajo techo y en su empaque original bien cerrado. Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad. |
| **CODIGOS R/S** | R: 38<br>S: 2/7/8/13/20/21/22/24/25/26/29/37/45/46 |





Código: CO-SC 033-1


Código: CO-SA 006-1

**Sika Colombia S.A.**
Vereda Canavita, km 20.5
Autopista Norte, Tocancipá
Conmutador: 878 6333
Colombia - web:col.sika.com

**NOTA**





